

Mevrouw J. Visser-Bakker  
Spannummerdyk 8A  
8831 XX WINSUM FR

Leeuwarden, 7 december 2015  
Bijlage: watervergunning  
Dossiënummer: WFN.029791

Ons kenmerk: WFN1518561  
Tel: 058 2922604/M. Baarda – Tippe/cl  
E-mail: mbaarda@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening  
Uw kenmerk: -

Onderwerp:  
Watervergunning.

Geachte heer Visser-Bakker,

Op 13 augustus 2015 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het uitvoeren werkzaamheden in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe. Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 619,65 legeskosten in rekening worden gebracht.

Door de aanleg van de opvaart zal de voor Wetterskip Fryslân te onderhouden kadelenkte met 100 meter toenemen. Conform de beleidsregel *Afkoopsommen onderhoud aan te leggen oevers en kaden door particulieren* kan de toename van onderhoud worden afgekocht voor een bedrag van € 24,98 per meter. Derhalve bedraagt de totale afkoopsom € 2498,-,-- welke bij afzonderlijke nota in rekening wordt gebracht.


Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

*Momenteel is Wetterskip Fryslân bezig met het project 'Franekervaart'. Afhankelijk van uw planning zou de bestaande inlaat door Wetterskip Fryslân opgeruimd kunnen worden tijdens het werk. Om het een en ander hierover af te stemmen kunt u contact opnemen met projectleider Niels Koetsier, tel. 058 – 292 2628 of via de mail: [nkoetsier@weterskipfryslan.nl](mailto:nkoetsier@weterskipfryslan.nl).*

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met mevrouw M. Baarda - Tippe van Cluster Vergunningverlening, tel. 058 2922604.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  
namens deze,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E.B. van Kalsbeek', written over a horizontal line.

mr. E.B. van Kalsbeek,  
teamcoördinator Vergunningverlening.

Afschrift aan: B. Abma, Spannumerdyk 10, 8831 KN Winsum

# WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 7 december 2015  
Kenmerk: WFN1518561

Op 13 augustus 2015 hebben wij van mevrouw J. Visser-Bakker te Winsum Fr een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is op 2 november 2015 aangevuld met aanvullende informatie van loonbedrijf Wierda. De aanvraag betreft het dempen van een deel van een sloot, het graven van een opvaart met een kade en het aanleggen van een inlaat in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

## Procedure

Met betrekking tot deze aanvraag watervergunning wordt de in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven procedure gevolgd.

## Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Het dempen van watergangen is alleen mogelijk indien vervangende berging binnen hetzelfde peilvak wordt gecreëerd. Dit kan worden gerealiseerd middels het graven van een nieuwe watergang of het verbreden van bestaande watergangen. Bij de beoordeling is rekening gehouden met het feit dat de totale bergingscapaciteit niet vermindert. Ter compensatie van het verloren gegane bergingsoppervlak (95 m<sup>2</sup>) zijn in de watervergunning voorwaarden opgenomen welke eisen stellen aan de te graven opvaart.
- Rondom de nieuw te graven opvaart zal een nieuwe waterkering aangelegd worden. Deze is nodig om het achterland te beschermen tegen de hogere boezemwaterstand. Voor het nieuwe kadetracé rondom de opvaart is onverminderd de Keur van Wetterskip Fryslân van toepassing.
- Het ontwerp van de kade, ingediend als aanvullende informatie, voldoet voor wat betreft de aanleghoogte en het buitentalud niet aan de voorwaarden zo Wetterskip Fryslân die aan kades stelt. In de voorwaarden staan de eisen waaraan de kade dient te voldoen.
- Door de aanleg van de opvaart zal de voor Wetterskip Fryslân te onderhouden kadelengte met 100 meter toenemen. Dit leidt evenredig tot een toename in onderhoudskosten. Conform de beleidsregel *Afkoopsommen onderhoud aan te leggen oevers en kaden door particulieren* koopt de vergunninghouder de toename van onderhoudskosten af.
- De bestaande inlaat vanaf de Franekervaart voedt de watergang om de woning. Omdat een deel van deze watergang gedempt wordt, verliest deze inlaatduiker zijn functie. Daarom dient deze te worden verwijderd.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid van Wetterskip Fryslân en er zijn vanuit dat oogpunt gezien geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

# BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gezien het voorgaande en gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur van Wetterskip Fryslân, mevrouw J. Visser-Bakker c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 3.2 van de Keur van Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het dempen van een deel van een sloot, het graven van een opvaart met een kade, het aanleggen van een inlaat en het verwijderen van de bestaande duiker, zoals nader staat aangegeven op de bijgaande situatietekening (tekeningnummer 15-29791).

## Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Mevrouw J. Visser-Bakker  
Spannummerdyk 8A  
8831 XX Winsum Fr

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân  
Postbus 36  
8900 AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

## Algemene voorwaarden

1. De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie werkdagen van te voren aan het waterschap te worden gemeld op telefoonnummer 058 2922222 onder vermelding van de heer R.L. Cazemier, rayon 7.
2. De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn.
3. Indien er binnen twaalf maanden na dagtekening van deze vergunning niet met de werkzaamheden is gestart, of als de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van twaalf maanden hebben stilgelegen, vervalt de vergunning.

## Bijzondere voorwaarden

### Te dempen en graven watergang

1. De kopeinden van de te dempen watergang ter plaatse van de te handhaven watergang dienen zodanig te worden afgewerkt en opgezet met stapelzoden of ingezaaid, dat de te handhaven watergangen de volledige vrije doorgang van water behouden.
2. Ter compensatie van de te dempen sloot wordt een opvaart gegraven met een lengte van 50 meter en een bodembreedte van 3,60 en 11 meter en taluds van 1 : 1½ of minder steil.

### Aan te leggen inlaatduiker

1. De inlaat wordt onder toezicht van de rayonbeheerder aangelegd conform de standaard tekening van Wetterskip Fryslân (zie bijlage)
2. Afwijkingen in uitvoering, maatvoering, constructies en/of werkwijze dienen vooraf met Wetterskip Fryslân te worden overlegd.

3. De inlaat dient minimaal 10 meter van een ander kunstwerk te worden aangelegd.
4. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden aangelegd.
5. De duiker dient zodanig te worden gelegd dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
6. De vergunninghouder voert de werken zodanig uit, dat er geen lekkage langs de leiding kan ontstaan.
7. Aan weerszijden van de duiker dienen houten palen met een witgeverfde kop te worden aangebracht ter voorkoming van beschadiging bij machinaal onderhoud.

#### **Verwijderen duiker**

1. De bestaande inlaat vanaf de Franekervaart dient na de demping van de sloot te worden verwijderd.
2. De kering dient in de juiste staat weer te worden opgeleverd.


#### **Aanleggen van een waterkering**

1. Bij de aanleg van de waterkeringen wordt een blijvende hoogte gerealiseerd van minimaal +0,25m NAP voor de periode van tenminste 30 jaar.
2. Ten gevolge van zetting, inklinking en andere factoren dient de kade met een overhoogte van 15 cm te worden aangelegd. De aanleghoogte dient +0,40m NAP te zijn
3. Het binnentalud dient aangelegd te worden met een talud van 1 : 5.
4. Het buitentalud dient aangelegd te worden met een talud van 1 : 3.
5. De kruinbreedte dient minimaal 1,50 m te zijn.
6. De vergunninghouder gebruikt voor de waterkering een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei voldoet aan de eisen die zijn omschreven in de bijlage bij deze vergunning.
7. Om een goede hechting tussen de grondlagen te krijgen dienen de op te hogen gronden licht gefreesd te worden voordat de grond wordt opgebracht.
8. De vergunninghouder ontdoet vooraf de grond onder de nieuwe waterkering van puin, hout, stronken en vuil tot een diepte van 1 meter beneden het maaiveld.
9. De grond dient aangebracht te worden in laagdikten van maximaal 0,50 m en voorts verdicht te worden.
10. Aansluitend dienen de opgehoogde gronden licht gefreesd en geprofileerd te worden.
11. Ten slotte dienen de opgehoogde gronden te worden ingezaaid met graszaadmengsel.
12. De vergunninghouder verplicht zich de nieuwe/opgehoogde kadelichamen gedurende een jaar na het gereedkomen, te onderhouden ten genoegen van Wetterskip Fryslân.

#### **Aan toezicht gerelateerde voorschriften**

13. De te gebruiken grond voor de aanleg van de waterkering dient alvorens deze mag worden toegepast eerst te worden goedgekeurd door de R. Cazemier (rayonbeheerder) of diens vervanger, te bereiken op telefoonnummer 058-2922222.
14. Voordat de bestaande waterkering ter plaatse van de opvaart wordt doorgraven dient de waterkering rondom de opvaart te zijn goedgekeurd door de rayonbeheerder of diens vervanger.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  
namens deze,

  
mr. E.B. van Kalsbeek,  
teamcoördinator Vergunningverlening.

## **Bezwaarschriftprocedure**

### **Bezwaarschrift**

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

### **Voorlopige voorziening**

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

### **Informatie**

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058 2922222.

Bijlage: Situatietekening 15-29791



© Alle rechten voorbehouden aan Wetherskip Fryslân.  
 © De auteursrechten en databankrechten van de ondergrond zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster, Emmen 2006.

	<b>Naam:</b> J Visser-Bakker		 WETHERSKIP FRYSLÂN  Postbus 35 8900 AA LEEUWARDEN (058) 292 22 22 www.wetherskipfryslan.nl	
	<b>Plaats:</b> Spannummerdyk 8a te Winsum			
	soortveld	<b>Watervergunning</b>		tekening nr. <b>15-29791</b>
				doosnr. <b>29791</b>
	datum	<b>19 november 2015</b>		

## Bijlage: Eisen aan grond in waterkeringen

### Grond voor de kern van de waterkering:

#### Toe te passen kleisoorten:

(benaming volgens NEN 5104 en bijbehoren percentages)

Benaming	% Lutum, < 2 µm	% Silt 2-63 µm	% Zand > 63 µm
Ks1, matig siltige klei	35-50	<65	<65
Ks2, sterk siltige klei	25-35	<75	<75
Ks4, uiterst siltige klei	8-25	25-75	<50
Kz1, zwak zandige klei	17.5-25	<32.5	50-82.5
Kz2, matig zandige klei	12-17.5	<37.5	50-88
Kz3, sterk zandige klei	8-12	<42.5	50-92

#### Toe te passen zand, (noordse) leem en zwak siltige klei:

Het verwerken van zand, (noordse) leem en zwak siltige klei (Ks1 (Lutum > 50%)) is toegestaan mits de grond dieper dan 0,50 m beneden het maaiveld wordt verwerkt en dat is opgebouwd uit 30 cm klei en 20 cm teelaarde.

#### Toe te passen klei:

Klei die niet voldoet aan de omschrijving van teelaarde dient afgedekt te worden met minimaal 20 cm teelaarde.

#### Mengen van grond:

Het mengen van grondsoorten is niet toegestaan.

De grond dient van natuurlijke oorsprong te zijn.

#### Bepaling percentages silt en zand:

Onderzoek naar de zeefkrommes bij voorkeur laten samenvoegen met het onderzoek naar de kwaliteit van de grond. Als dit al is uitgevoerd kan dit d.m.v. een afzonderlijke bemonstering en laboratorium plaatsvinden.

#### Kwaliteit van de te leveren grond:

De te leveren grond, incl. tarra van verwerking knol- en bolgewassen, dient schoon te zijn conform Besluit Bodem Kwaliteit en conform Regeling Bodemkwaliteit en ongereinigd, geen spoelgrond, zonder beperkingen (hout, puin e.d.).

De te leveren grond mag geen verontreinigende stoffen bevatten in concentraties, hoger dan de streefwaarde volgens tabel T 17.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2005.



### **Grond voor de afdeklaag (bovengrond) van een waterkering:**

#### Toe te passen teelaarde:

Van de aan te leveren teelaarde moet het gehalte aan organische stof liggen tussen 3-15% en het gehalte aan lutum tussen 8-25%

#### Mengen van grond:

Het mengen van grondsoorten is niet toegestaan.

De grond dient van natuurlijke oorsprong te zijn.

#### Kwaliteit van de te leveren grond:

De te leveren grond dient schoon te zijn conform Besluit Bodem Kwaliteit en conform Regeling Bodemkwaliteit en ongereinigd, geen spoelgrond, zonder beperkingen (hout, puin e.d.).

De te leveren grond mag geen verontreinigende stoffen bevatten in concentraties, hoger dan de streefwaarde volgens tabel T 17.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2005.

### **Monstername ontzilt zand en bepaling van het chloridegehalte:**

In aanvulling op artikel 22.07.13 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen 2010 kan het waterschap, indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het chloridegehalte van ontzilt zand in het werk te laten bepalen. In dat geval zullen monsters uit het werk worden genomen en worden onderzocht op het chloridegehalte (proef 41). Indien de resultaten hiervan meer dan 50 mg/kg droge stof afwijken van 200 mg/kg droge stof wordt het zand afgekeurd.

### **Klei, keuring na aanvoer:**

In afwijking van artikel 22.07.15 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2010, bepaalt het waterschap tijdens de uitvoering welke en hoeveel keuringen zij wil laten uitvoeren.

Na verwerking en verdichting van de klei, verricht het waterschap controle aangaande de in artikel 22.02.15 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen 2010 genoemde eisen.